


## WATERSHIELD

Средство **WATERSHIELD** может быть использовано в качестве УНИВЕРСАЛЬНОГО разделителя. Это высококачественное полимерное покрытие, созданное для получения многократных съёмов.

**WATERSHIELD** - разделитель на водной основе и является многосторонним, так что может быть использовано для различных операций с матрицами. При комбинации с очистителем на водной основе - WAIERCLEAN, и защитным слоем на водной основе - SEALPROOF, вы можете работать без растворителей.



### Преимущества средства **WATERSHIELD** следующие:

- \* ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- \* Нет растворителей или спирта
- \* Быстрое отверждение
- \* Носитель не воспламеняемый
- \* Ложится ровным слоем на поверхность матрицы
- \* Термически стабильно
- \* Высокий лоск
- \* Хорошее прилипание/маслянистость
- \* Легко наносится заново
- \* Смывается водой

### Типичные свойства

Внешний вид и запах	:	непрозрачная жидкость со слабым запахом
Носитель	:	смесь воды и безионного эмульгатора
Точка возгорания	:	не обозначается
Покрытие	:	приб. 1200 кв.футов/гал. = 30 м <sup>2</sup> /литр
Вес/галлон	:	8.0 фунтов/гал. = 0,96 кг/литр
Условия отверждения	:	температура окружающей среды или нагрев

### Использование

WATERSHIELD предназначен для разделения эпоксидных, фенольных и полиэфирных смол, полиамидов, различных смол и эластомеров, и для основных операций, где использование воспламеняемых или других растворителей нежелательно.



## Подготовка поверхности

Перед нанесением разделителя WATERSHIELD все предыдущие воски или масла должны быть удалены с помощью WAIERCLEAN. Если требуется, то следует нанести SEALPROOF.

Если поверхность была покрыта полупостоянным разделяющим агентом, то возможно его смыть водой, затем высушить и нанести WATERSHIELD. Надо попробовать на части поверхности, чтобы убедиться, что так все получится.

## Для очистки

Средство WAIERCLEAN было создано для повторного нанесения очищающих растворов на основе растворителей. WAIERCLEAN – это основное средство, которое может быть использовано для очистки матриц и/или частей, необходимых для дальнейшего протекания процесса. WAIERCLEAN – это эффективная замена очистителям поверхности от загрязнений без повреждения рабочей поверхности и **рекомендуется для подготовки матрицы перед нанесением WATERSHIELD.**

## Для защиты

SEALPROOF – это прочная, хорошо видимая, проникающая пленка на водной основе с наилучшей адгезией. Она образует защиту на следующих поверхностях: дерево, гелькоут, сталь, углеродный графит, стекловолокно и алюминий. SEALPROOF рекомендуется для улучшения изношенной поверхности матрицы или для устранения пористости.

## Как наносить WATERSHIELD

1. Нанести один легкий слой WATERSHIELD на небольшой участок матрицы, используя чистое бумажное полотенце, тряпку или ручной распылитель.
2. Подождите примерно 2 минуты и слегка разотрите до получения гладкой поверхности, используя чистое бумажное полотенце или тряпку.
3. Подождите 15 минут и нанесите второй слой WATERSHIELD.
4. Подождите примерно 2 минуты и слегка разотрите до получения гладкой поверхности.
5. Выдержите 30 минут до использования матриц. Если состав наносили на теплую поверхность, то требуется меньший период времени до растирания. Использование нагрева (горячий воздух) может повысить качество.
6. Для ретуширования: сразу нанесите один слой сверху и продолжайте процесс.

## Хранение

Храните в сухом месте в фирменной закрытой упаковке.

## Срок годности

12 месяцев