



Лист технической информации

Парафиновый раствор

Производитель: ASHLAND

Парафиновый раствор

Описание продукта

Парафиновый раствор (раствор парафина в стироле) используется в стеклопластиковой промышленности для приготовления топкоутов на основе гелькоутов. Поскольку воздух замедляет отверждение полиэфира, парафин помогает поверхности полиэфира отвердеть. Рекомендуется использовать парафиновый раствор в количестве 3-5 % от веса гелькоута.

Использование

Температура использования продукта: размешайте парафиновый раствор в гелькоуте при комнатной температуре ($>18^{\circ}\text{C}$).

Сертификаты и подтверждения

Производство, контроль качества и дистрибуция продукции, осуществляемые Ashland Performance Materials, соответствуют следующим программам и стандартам: Responsible Care, ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Хранение

Парафин может выкристаллизовываться при температуре ниже 0°C . Также не следует хранить его при повышенной температуре или под воздействием прямых солнечных лучей.

Замечание

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии относительно использования продукта с какой-либо конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за которые бы продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся исключительно с целью ознакомления, изучения и проверки.