



#333 MR

Blue Wax

Описание продукта

Пастообразный голубой разделительный воск, придающий высокий блеск поверхности. Устойчив к высоким температурам, сопровождающим экзотермические реакции, свойственные смолам, обеспечивая множество разделений без повторного нанесения. Содержит в своем составе карнаубу, синтетические воски и стойкие к высоким температурам смолы для эффективного многократного отделения пластиковых изделий. Хорошо зарекомендовал себя при температурах, не превышающих 110 °С. Легко наносится за счет маслянистой текстуры. Быстро затвердевает, обеспечивая быстрое и чистое разделение, причем воск не переносится с формы на готовый продукт. Рекомендуется к использованию с изделиями из стеклопластика или искусственного мрамора, полиэфирных, полиуретановых продуктов и так далее.

Применение

Перед использованием новых матриц мы рекомендуем провести следующие процедуры:

Шаг 1: Промойте матрицу водой с мылом (Используйте наш продукт #118SC Shampoo Concentrate). Вытрите.

Шаг 2: Нанесите один слой #69, разотрите и вытрите.

Шаг 3: Снова нанесите #69, подождите, пока подсохнет, сотрите пленку. Поверхность должна быть чистой и блестящей.

Шаг 4: Нанесите один слой #86 Seal Kote, подождите 30-45 минут, вытрите.

Шаг 5: Нанесите еще один слой #86 Seal Kote, подождите пока подсохнет, вытирайте до тех пор, пока не образуется однородная восковая пленка, подождите около 1 часа (60 минут для соединения полимера с матрицей). Вытрите насухо чистой тряпкой.

Замечание: На матрицах из зеленого гелькоута, нанесите 4 слоя # 86 Seal Kote как указано выше. Подождите некоторое время перед нанесением последующих слоев.

Шаг 6: Нанесите #333MR за 5 отдельных приемов в поперечном направлении для однородного покрытия.

Замечание: Для точного высыхания воска, подождите 30 минут. В холодных помещениях подождите 1 час. Подождите 30 минут, снова вытрите, отформуйте и снимите 1 деталь. После финального покрытия вытрите, снова нанесите слой 333MR, снимите изделие. В этот момент матрица должна быть нагрета до точки, когда возможно большое количество съёмов перед повторным нанесением воска. Для лучших результатов используйте наше полотенце Turkish для вытирания.

Замечание: Некоторые производители матриц рекомендуют распылить один слой PVA поверх воска для нескольких съёмов при переходе на новую матрицу. Мы рекомендуем PV-6 Mold Release Film. PV-6 – на основе растворителя, высыхает быстрее и может использоваться поверх штукатурки и т.п., где присутствует влага. Если матрица отверждена, эту процедуру можно исключить.

Типичные свойства

Вес на банку: 412 грамм

Температура воспламенения: N/A

Срок хранения: 1 год с даты отгрузки

Цвет: Голубой

Летучие вещества: 64.32 Grms/Lt

Замечание

Все сведения и данные, представленные в этом документе, считаются нами достоверными и надежными, однако они не дают выраженной или подразумеваемой гарантии относительно использования продукта с какой-либо конкретной целью. В документе не содержится никаких утверждений, выраженных или подразумеваемых, за которые бы продавец нес юридическую ответственность, и все сведения приводятся исключительно с целью ознакомления, изучения и проверки.